

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

15

1305-CPR-0576

b 10/16 p. basaltico

D.o.P.: 3270-18-a

		EN13043	
Granulometria	d/D	10/16	
	Categoria	G _C 90/20	
Contenuto in fini	Categoria	f _{0,5}	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	3,04	3,14
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}	
Attività di leganti idraulici aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅	
Composizione	Dichiarato	basalto olivino	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,9	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA2}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₅	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)		