



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

14

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 20 usura 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4160-19-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

-minimo

Minimo di vuoti riempiti da bitume

Massimo di vuoti riempiti da bitume

Vuoti nell'aggregato minerale

Sensibilità all'acqua

Temperatura della miscela

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

Staccio da 20 mm

Staccio da 10 mm

Staccio da 2 mm

Staccio da 0,5 mm

Staccio da 0,063 mm

$V_{\max 7,0}$

$V_{\min 3,0}$

$VFB_{\min 60}$

$VFB_{\max 80}$

$VMA_{\min 14}$

$ITSR_{NR}$

140 °C - 180 °C

98 – 100

90 – 100

65 – 85

23 – 43

8 – 22

3 – 9

$B_{\min 4,4}$

NPD

NPD

NPD

NPD

Contenuto di legante sul peso della miscela

Resistenza a deformazione permanente

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

Reazione al fuoco

Sostanze pericolose