



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

16

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 20 bin PMB 10/40-70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4358-16-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

$V_{\max4}$

-minimo

$V_{\min1}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{\min70}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{\max93}$

Vuoti nell'aggregato minerale

$VMA_{\min14}$

Sensibilità all'acqua

$ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

98 - 100

Staccio da 20 mm

90 - 100

Staccio da 12,5 mm

73 - 93

Staccio da 8 mm

55 - 75

Staccio da 2 mm

25 - 45

Staccio da 0,5 mm

10 - 24

Staccio da 0,25 mm

8 - 18

Staccio da 0,063 mm

5,3 - 11,3

Contenuto di legante sul peso della miscela

$B_{\min4,6}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD