



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

18

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 31,5 base 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4634-18-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti (compattazione giratoria, 100 giri)

-massimo

$V_{\max 7,0}$

-minimo

$V_{\min 3,0}$

Sensibilità all'acqua

$ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 50 mm

98 - 100

Staccio da 31,5 mm

90 - 100

Staccio da 16 mm

72 - 92

Staccio da 2 mm

17 - 37

Staccio da 0,5 mm

6 - 20

Staccio da 0,063 mm

3,0 - 9,0

Contenuto di legante sul peso della miscela

$B_{\min 3,8}$

Vuoti riempiti con bitume

NPD

Vuoti presenti nell'aggregato minerale

NPD

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD