

1305

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

**Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**

**21**

**1305-CPR-0577**

**p 12/18 pietrisco**

**D.o.P.: 2468-21-a**

|                                                   |                                                                                    |                      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|                                                   |                                                                                    | EN 13043             |      |
| Granulometria                                     | d/D                                                                                | 10/16                |      |
|                                                   | Categoria                                                                          | G <sub>c</sub> 90/15 |      |
| Indice di forma                                   | Categoria                                                                          | SI <sub>15</sub>     |      |
| Coefficiente di appiattimento                     | Categoria                                                                          | FI <sub>15</sub>     |      |
| Contenuto in fini                                 | Categoria                                                                          | f <sub>1</sub>       |      |
| Massa Volumica dei granuli                        | Dichiarato min/max [Mg/m³]                                                         | 2,75                 | 2,85 |
| % superfici frantumate aggregato grosso           | Categoria                                                                          | C <sub>50/10</sub>   |      |
| Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso   | Dichiarato % (6h - 24h)                                                            | 100 - 85             |      |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso      | Categoria                                                                          | LA <sub>20</sub>     |      |
| Composizione                                      | Dichiarato                                                                         | carbonatica          |      |
| Durabilità allo shock termico                     | Dichiarato                                                                         | 0,5                  |      |
| Resist. allo shock termico                        | Dichiarato                                                                         | V <sub>LA5</sub>     |      |
| Resist. Gelo disgelo                              | Categoria                                                                          | F <sub>1</sub>       |      |
| Resistenza all'usura aggregato grosso             | Categoria                                                                          | M <sub>DE</sub> 10   |      |
| Resist. alla levigabilità per strati superficiali | Categoria                                                                          | PSV <sub>43</sub>    |      |
| Resist. abrasione superficiale                    | Categoria                                                                          | AAV <sub>10</sub>    |      |
| Sostanze pericolose                               | Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06                                                |                      |      |
| Analisi petrografica                              | Inerte di natura prevalentemente carbonatica<br>e solo in piccola parte silicatica |                      |      |