



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

23

1305-CPR-0576

b 8/12 p. basaltico

D.o.P.: 3570-24-a

			EN13043	
Granulometria	d/D		8/12,5	
	Categoria		G _C 85/15	
Contenuto in fini	Categoria		f ₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,93		3,03
Indice di forma	Categoria		SI ₁₅	
Coefficiente di appiattimento	Categoria		FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C _{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		85 - 75	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria		LA ₁₅	
Composizione	Dichiarato		basalto olivinico	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,5	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		V _{LA1}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria		F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV ₅₅	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria		M _{DE} 15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)			