



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di San Pietro Mussolino (VI)
Cava "Bertocchi" (San Pietro Mussolino)

24

1305-CPR-1445

sabbia 0/5 basaltica

D.o.P.: 7339-24-b

		EN13043	
Granulometria	d/D	0/5,6	
	Categoria	G _A 85	
Granulometria tipica:	Categoria	G _{TC20}	
	allo staccio da mm 5,6 passante (%) compreso tra	90 - 99	
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra	17 - 57	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	0.0 - 5,5	
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f ₁₀	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,84	2,94
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]	0,5	1,5
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 80	
Composizione chimica	Dichiarato	basalto olivino	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	2,0	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA1}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Analisi petrografica		Sabbia di natura silicatica (basalti)	