



Rev.
03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® sabbia 0/2 basaltica

D.o.P.: 3160-22-a

		EN13043	
Granulometria	d/D	0/4	
	Categoria	G _A 90	
Granulometria tipica	Categoria	G _{TC20}	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	95 - 100	
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra	55 - 95	
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	25 - 65	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	2,7 - 8,7	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₀	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,71	2,81
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]	0,01	1,01
Affinità ai leganti bituminosi agg. grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	95 - 85	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,52	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA2,5}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Analisi petrografica		Roccia basaltica composto in prevalenza da basalto afirico	