



Rev.  
10/10/2025

1305

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**

stabilimento di San Pietro Mussolino (VI)

**Cava "Bertocchi" (San Pietro Mussolino)**

**22**

1305-CPR-1445

**b 30/60 p. basaltico**

D.o.P.: 7013-22-a

|                                 |                                         | EN 13450             |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|
| Granulometria                   | d/D                                     | 31,5/50              |      |
|                                 | Categoria                               | A                    |      |
| Particelle fini                 | Categoria                               | A                    |      |
| Fini                            | Categoria                               | A                    |      |
| Massa volumica delle particelle | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ] | 2,88                 | 2,98 |
| Coefficiente di Appiattimento   | Categoria                               | FI <sub>15</sub>     |      |
| Indice di Forma                 | Categoria                               | SI <sub>20</sub>     |      |
| Lunghezza delle particelle      | Categoria                               | B                    |      |
| Resist. alla frammentazione     | Categoria                               | LA <sub>RB14</sub>   |      |
| Resistenza all'usura            | Categoria                               | M <sub>DE</sub> RB15 |      |
| Resistenza al gelo e disgelo    | Dichiarato                              | 4,2                  |      |
| Sonnenbrand                     | Dichiarato                              | 0,1                  |      |

**Analisi petrografica**                      **Pietrisco di natura esclusivamente silicatica  
riconducibile ad una roccia ipoabissale (basalto)**