



Rev. 03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di San Pietro Mussolino (VI)
Cava "Bertocchi" (San Pietro Mussolino)

25

1305-CPR-1445

Stabilizzato 0/30 basaltico

D.o.P.: 7086-25-a

		EN 13242	
Granulometria	d/D	0/31,5	
	Categoria	G _A 85	
	Categoria tipica	GT _A 25	
	allo staccio da 31,5 mm passante (%) compreso tra	92,5 - 100	
	allo staccio da 16 mm passante (%) compreso tra	35 - 85	
	allo staccio da 0,063 mm passante (%) compreso tra	0 - 9,8	
Contenuto in fini	Categoria	f ₉	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,93	3,03
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	2,17	2,27
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/3}	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Analisi petrografica	Pietrisco di natura esclusivamente silicatica riconducibile ad una roccia ipoabissale (basalto)		