



Rev.
11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® 5/10 basaltico

D.o.P.: 3162-22-a

EN13043

Granulometria	d/D		4/10	
	Categoria		G _c 90/10	
Granulometria tipica	Categoria		G _{25/15}	
	allo staccio da mm 8 passante(%) compreso tra		50-80	
Contenuto in fini	Categoria		f ₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,89		2,99
Indice di forma	Categoria		SI ₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria		FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C _{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		90 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria		LA ₂₀	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		1,60	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		V _{LA1,8}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria		F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV ₅₁	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria		M _{DE} 15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀	
Analisi petrografica				

Roccia basaltica composto in
prevalenza da basalto afirico